

MÁY LỌC NƯỚC NGUYÊN KHOÁNG ION-UFS4



Cụm lọc tinh UF ION-UFS4 lọc sạch nước và vẫn giữ nguyên khoáng chất phù hợp là nguồn nước cấp phù hợp cho máy ion kiềm IONPIA

Công nghệ lọc UF lọc sạch đến 99% tạp chất kích thước từ 0,01 micron (μm) như vi khuẩn, loại bỏ dầu, mỡ, hydroxit kim loại, chất keo, nhũ tương, chất rắn lơ lửng, và các dung dịch khác như (phân hoa, tảo, kí sinh trùng, virut, và vi trùng gây bệnh...).

Cụm lọc tinh UF gồm 4 lõi lọc:

Tên lõi	Chức năng	Thời gian thay lõi
Lõi 1 - Sediment	Lõi lọc sợi bông - lọc cặn bẩn, rong rêu, tạp chất có kích thước lớn hơn 5micro	6 tháng
Lõi 2 - Pre Carbon	Than hoạt tính - hấp thụ clo, mùi, khử độc	9 tháng
Lõi 3 - UF	Lọc sạch tạp chất kích thước từ 0,01 micron (μm) như vi khuẩn, trùng amip ký sinh trong não người, dầu, mỡ, hydroxit kim loại không tan, chất keo, nhũ tương, chất rắn lơ lửng, và các dung dịch khác như (phân hoa, tảo, kí sinh trùng, và các loại trứng giun sán gây bệnh khác...)	18-24 tháng
Lõi 4 - Post Carbon	Than hoạt tính - hấp thụ clo, mùi, khử độc	12 tháng



Trọng lượng	5 Kg
Kích thước (milimet)	400(Cao) X 310(Rộng) X 120(Cao)
Công suất lọc	1,6 - 2 lít/phút
Bơm áp	Nguồn điện vào 24VDC - Công suất: 26W - Áp lực nước tối đa: 125 psi, bơm tăng áp lực đẩy nước qua màng UF - màng lọc siêu tinh sợi rỗng (hollow fiber membrane) Sản xuất tại Đài loan
Nguồn điện	220V/50-60Hz
Bơm tăng áp	Bơm tăng áp, nguồn điện vào 24VDC - Công suất: 26W - Áp lực nước tối đa: 125 psi, bơm tăng áp lực đẩy nước qua màng UF - màng lọc siêu tinh sợi rỗng (hollow fiber membrane)
Vị trí lắp đặt	Tại điểm sử dụng (bếp, chậu rửa...) trước khi đầu vào máy ion kiềm
Bảo Hành	Đổi mới sản phẩm lỗi khi lắp máy 1 năm - đổi mới với linh kiện bơm, van áp cao .Không bảo hành lõi khi đã sử dụng

Lõi lọc là lõi đúc nguyên khối sản xuất tại Hàn Quốc có kích thước 11 inch, cắt nối nhanh, an toàn chống rò rỉ nước, đầu nước vào và nước ra cùng một chiều giúp tránh hiện tượng bọt khí và các khí sinh ra trong lõi lọc do hiện tượng chân không sinh ra.

Các đầu nối sử dụng cắt nối nhanh an toàn dễ lắp đặt, thay thế.

Cách lắp đặt:

1. Ngắt nguồn nước cấp
2. Tách đường nước cho máy từ điểm đầu nối lên chậu rửa tại Bếp
3. Kết nối với máy sử dụng ống 1/4 inch đi kèm máy.
4. Cắm bơm
5. Xả nước làm sạch lõi lọc – xả 3 phút – cho đến khi nước trong
6. Đầu ra máy kết nối vào máy ion kiềm (chỉ đầu nối lên máy ION Kiềm sau khi xả sạch nước)