

LẦN THAY ĐỔI	NGƯỜI THAY ĐỔI	NGÀY THAY ĐỔI	NỘI DUNG THAY ĐỔI

4006033445 HDSD KAD-N91

Kích thước: 250 X 500 mm

Quy cách in: in màu

Chất liệu in: Decal giấy

500 mm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-N91

250 mm

HƯỚNG DẪN THAO TÁC

MÀN HÌNH KHỞI ĐỘNG MẮC ĐỊNH (Hiện thị TDS, nhiệt độ phòng, độ ẩm phòng, v.v.)	MÀN HÌNH KHỞI LẠI ĐÀN MÁY LẤY NƯỚC	CÁC CHỨC NĂNG NƯỚC CÓ THỂ LẤY (Hiện thị sau khi nói HI KAROFI)																			
<ul style="list-style-type: none"> TDS < 50: hiện thị màu xanh lá TDS > 50: hiện thị màu xanh dương TDS > 100: hiện thị màu vàng 	Nói "HI KAROFI" để vào chức năng lấy nước	Màn hình giữ trong 5s. Nếu không nói loại nước sẽ chuyển về màn hình mặc định																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Câu lệnh</th> <th>Chức năng câu lệnh</th> <th>Ghi chú</th> </tr> <tr> <td>Nước sôi</td> <td>Nước 99 độ</td> <td rowspan="4"> </td> </tr> <tr> <td>Nước nóng</td> <td>Nước 75 độ</td> </tr> <tr> <td>Nước pha sữa</td> <td>Nước 45 độ</td> </tr> <tr> <td>Nước tinh khiết</td> <td>Nước RO</td> </tr> <tr> <td>Nước lạnh nhất</td> <td>Nước lạnh</td> <td>Màn hình hiện thị loại nước đang lấy</td> </tr> <tr> <td>1. Karofi 2. Thời Karofi 3. Dừng lại</td> <td>Dừng lấy nước</td> <td>Màn hình hiện thị về chỉ số TDS</td> </tr> <tr> <td>Nói "Tiếp tục"</td> <td>Tiếp tục lấy nước đã chọn</td> <td>Nếu không nói "Tiếp tục" sẽ chuyển về màn hình mặc định HOME để lấy loại nước khác</td> </tr> </table>	Câu lệnh	Chức năng câu lệnh	Ghi chú	Nước sôi	Nước 99 độ		Nước nóng	Nước 75 độ	Nước pha sữa	Nước 45 độ	Nước tinh khiết	Nước RO	Nước lạnh nhất	Nước lạnh	Màn hình hiện thị loại nước đang lấy	1. Karofi 2. Thời Karofi 3. Dừng lại	Dừng lấy nước	Màn hình hiện thị về chỉ số TDS	Nói "Tiếp tục"	Tiếp tục lấy nước đã chọn	Nếu không nói "Tiếp tục" sẽ chuyển về màn hình mặc định HOME để lấy loại nước khác
Câu lệnh	Chức năng câu lệnh	Ghi chú																			
Nước sôi	Nước 99 độ																				
Nước nóng	Nước 75 độ																				
Nước pha sữa	Nước 45 độ																				
Nước tinh khiết	Nước RO																				
Nước lạnh nhất	Nước lạnh	Màn hình hiện thị loại nước đang lấy																			
1. Karofi 2. Thời Karofi 3. Dừng lại	Dừng lấy nước	Màn hình hiện thị về chỉ số TDS																			
Nói "Tiếp tục"	Tiếp tục lấy nước đã chọn	Nếu không nói "Tiếp tục" sẽ chuyển về màn hình mặc định HOME để lấy loại nước khác																			

 | | | | |---|---|---| | <ul style="list-style-type: none"> Nhấn và giữ phím "NƯỚC NÓNG" trong 2s để vào chức năng lấy nước nóng. Màn hình hiện thị vào chế độ nước nóng | <ul style="list-style-type: none"> Nhấn phím "NƯỚC LẠNH" để chỉnh nhiệt độ 45, 75, 99 độ. Nhấn phím "NƯỚC TINH KHIẾT" để chỉnh lưu lượng 180, 300, 1000 ml (có thể bỏ quá nếu cài đặt sẵn đã phù hợp) | <ul style="list-style-type: none"> Nhấn tiếp phím "NƯỚC NÓNG" để lấy nước. Nhấn nút bất kỳ để dừng | | <ul style="list-style-type: none"> Nhấn giữ phím "NƯỚC LẠNH" để lấy nước lạnh. Nhấn nút bất kỳ để dừng | <ul style="list-style-type: none"> Nhấn giữ phím "NƯỚC TINH KHIẾT" để xem thời hạn sử dụng của lõi lọc lõi lọc. Nhấn và giữ phím "VIEW" trong 5s để reset lõi khi thay lõi | <ul style="list-style-type: none"> Nhấn giữ phím "VIEW" để xem thời hạn sử dụng của lõi lọc lõi lọc. Nhấn và giữ phím "VIEW" trong 5s để reset lõi khi thay lõi | |

1 CẢNH BÁO

- Thiết bị được thiết kế không để dùng cho người bị suy giảm về thể chất, giác quan hay thần kinh, trừ khi họ được giám sát hay hướng dẫn sử dụng thiết bị với người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong nhà. Đặt máy theo phương thẳng đứng, bề mặt bằng phẳng.
- Giữ cho các cửa thông gió ở thiết bị không bị vật che khuất.
- Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, khi sử dụng sản phẩm mang điện cần có dây tiếp đất (đất).
- Nếu dây nguồn hỏng, phải thay thế bằng linh kiện chính hãng thông qua các đại lý được ủy quyền của Karofi hoặc nhân viên kỹ thuật chuyên môn nhằm tránh rủi ro.
- Phải sạc rửa hệ thống lõi lọc trước khi sử dụng.
- Không để trẻ em chơi đùa với sản phẩm.
- Không sử dụng sản phẩm trong vòng ít nhất 12h sau khi sản phẩm được di chuyển đến nơi khác.
- Không bật công tắc nước nóng (HOT) khi vòi nóng chưa có nước.
- Không bật công tắc nước lạnh (COLD) khi vòi lạnh chưa có nước.
- Không sử dụng mẫu vòi khác, chỉ sử dụng mẫu vòi có sẵn của nhà sản xuất.

2 SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

3 HỆ THỐNG LỖI LỌC

Tên linh kiện	Chức năng	Công dụng chính	Thời gian sử dụng*	Xuất xứ
Smax pro V1	Lõi lọc thô	Loại bỏ các loại chất bẩn có kích thước trên 5 micromet	12 tháng	Việt Nam
Smax pro V2	Lõi lọc thô	Loại bỏ các chất hữu cơ, màu, mùi khó chịu trong nước.	12 tháng	Việt Nam
Smax pro V3	Lõi lọc thô	Loại bỏ các loại chất bẩn có kích thước trên 1 micromet	12 tháng	Việt Nam
Màng RO	Màng RO 100 GPD	Loại bỏ hầu hết các chất rắn, ion kim loại nặng, vi khuẩn... làm cho nước trở nên tinh khiết.	36 tháng	Mỹ
Mineral (khoáng đá)	Lõi chức năng	Bổ sung khoáng chất cho nước Trung hòa axit dư...	12 tháng	Việt Nam
T33-GAC	Lõi chức năng	Ổn định vị ngọt tự nhiên cho nước.	12 tháng	Việt Nam
ORP Alkaline	Lõi chức năng	Giảm ORP của nước, giúp tăng cường miễn dịch của cơ thể	12 tháng	Việt Nam
Tourmaline	Lõi chức năng	Tạo ion âm có lợi cho cơ thể và hoạt hóa nước	12 tháng	Việt Nam
Hydrogen Plus	Lõi chức năng	Giảm các tác nhân gây oxy hóa có hại cho cơ thể	12 tháng	Việt Nam
Nano silver Plus	Lõi chức năng	Chống tái nhiễm khuẩn cho nguồn nước đầu ra.	12 tháng	Việt Nam

(*): Thời gian sử dụng được căn cứ theo điều kiện nước máy đầu vào tiêu chuẩn. Thời gian sử dụng sẽ bị ảnh hưởng theo chất lượng nước đầu vào thực tế

4 SƠ ĐỒ ĐƯỜNG NƯỚC

5 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

<p>1. Sử dụng nguồn điện áp theo thông số kỹ thuật của máy (220V/50Hz)</p>	<p>2. Kiểm tra ổ điện, phích cắm trước khi sử dụng</p>	<p>3. Không sử dụng với những ổ điện không được cố định chắc chắn, an toàn</p>
<p>4. Không thao tác với phích cắm khi tay ướt</p>	<p>5. Ngắt nguồn điện khi kiểm tra, sửa chữa, thay thế lõi lọc...</p>	<p>6. Đóng van cấp nước cho máy trước khi sửa chữa</p>

7. Lắp gioăng các lọc thô:
 Gioăng các phải đảm bảo sạch sẽ, không bám bẩn
 Gioăng các lọc thô phải được đặt phẳng, áp sát đều với phần gờ chặn của cốc
 Nắp cốc lắp theo chiều thẳng đứng từ trên xuống, vặn vào theo chiều kim đồng hồ
 Tránh vặn đi vặn lại nắp cốc để không bị hỏng gioăng.

6 HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

<p>1. Khóa hệ thống nước nguồn của gia đình (hoặc tại nơi lắp thiết bị).</p> <p>2. Mở van xả hết nước đọng trong hệ thống đường ống. Kết nối van chuyển đổi đầu vào của thiết bị với đường nước gia đình.</p> <p>3. Kết nối đường nước với các cổng kết nối của thiết bị. *Không đấu chung đường thông hơi với đường nước thải.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;"> Đường thông hơi Nước thời RO Nước đầu vào </div> </div>	<p>4. Sục rửa toàn bộ hệ thống lõi lọc chức năng cho lần sử dụng đầu tiên:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mở cánh cửa. Thao dây RO tại "ĐẦU RA" hoặc "OUT" của bộ lõi chức năng. Kết nối 1 đầu dây RO (dây RO đi kèm theo máy) vào "ĐẦU RA" hoặc "OUT" của bộ lõi chức năng và đầu còn lại với dụng cụ chứa nước thải. Kết nối máy với nguồn điện. Tiến hành xả rửa hệ lõi chức năng trong khoảng 30 phút hoặc đến khi nước không còn màu đen hoặc cặn bẩn. <p>5. Vệ sinh các lọc thô trước khi thay thế lõi mới:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mở cánh cửa. Thao nắp cốc, tháo bỏ lõi lọc cũ. Vệ sinh cốc lọc thô, thay thế lõi lọc mới và sẵn sàng sử dụng.
---	--

MỌI SỰ CỐ VUI LÒNG LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI
Quét mã QR để biết thêm thông tin chi tiết của sản phẩm

1900 6418

4006033445

	<h2 style="margin: 0;">Tem HDSD</h2> <h3 style="margin: 0;">KAROFI KAD-N91 V2</h3>		THIẾT KẾ	KIỂM TRA	PHÊ DUYỆT
	BIÊN BẢN PHÊ DUYỆT	NGÀY THIẾT KẾ 18/10/2022	MÃ LINH KIỆN 4006033445	 Bùi Thị Tuyết 18/10/2022	 Ngô.T.Thanh Hải 18/10/2022