

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÁY NÓNG LẠNH ION KIỀM HYDROGEN MUTOSI MD - 199H

LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

Vị trí: Lắp đặt nơi khô ráo, tránh ẩm ướt, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.

Bước 1: Kết nối đường nước đầu vào bằng cút T nối nhanh với máy lọc nước Ro thường với áp suất đầu vào tối thiểu 25 PSI. Kết nối đường dây RO từ vị trí đầu thông hơi (XẢ AIR) phía dưới máy (nếu có) đến nơi xả thải.

Bước 2: Kết nối vòi nước trong túi phụ kiện với thân vòi trên đỉnh máy.

Vận hành lần đầu:

- Cắm phích điện cấp điện cho máy.
- Nhấn công tắc Hydrogen lấy nước. Lắp lại quy trình như vậy 3-5 lần để làm sạch lõi Hydrogen
- Nhấn mở công tắc nóng lấy nước, đợi cho nước chảy ra vòi lấy nước nóng trong 5 phút để làm sạch bầu nóng, sau đó nhấn đóng công tắc nóng
- Nhấn mở công tắc lạnh lấy nước lạnh, đợi cho nước chảy ra vòi lấy nước lạnh trong 5 phút để làm sạch bầu lạnh, sau đó nhấn đóng công tắc lạnh
- Bật công tắc nóng & công tắc lạnh cấp điện cho hệ thống nóng & lạnh của máy.

CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG

- **Chế độ làm nóng nước:** Khi cấp điện cho hệ thống làm nóng nước, bộ phận làm nóng gia nhiệt cho nước trong bầu nóng tới nhiệt độ 90-95°C thì ngừng gia nhiệt. Nhiệt độ lấy nước đầu tiên của cốc đầu tiên khoảng 86-88°C, trong nhiệt độ môi trường 30°C, dung tích cốc 200 ml.
- **Chế độ làm lạnh nước:** Khi cấp điện cho hệ thống làm lạnh nước, bộ phận làm lạnh nước sẽ làm lạnh nước trong bầu lạnh tới khoảng nhiệt độ 14 - 17°C thì ngừng làm lạnh nước. Hệ thống làm lạnh nước sẽ không làm việc khi nhiệt độ môi trường thấp hơn 10°C. Nhiệt độ lấy nước đầu tiên của cốc đầu tiên khoảng 14-16°C, trong nhiệt độ môi trường 30°C, dung tích cốc 200 ml.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- ▶ Không bật công tắc nóng/lạnh khi bầu nóng/lạnh chưa đầy nước
- ▶ Máy hoạt động tốt nhất trong điều kiện: Nhiệt độ môi trường 10-38°C, áp lực nước cấp đầu vào cho máy trong khoảng 1.8 - 2.2 (kg/cm²)
- ▶ Sau khi lấy nước qua vòi sẽ có hiện tượng nhỏ giọt từ 3-6 giây do hiện tượng mao dẫn.
- ▶ Khi độ ẩm không khí cao (trời nồm ẩm) sẽ có hiện tượng đọng nước bên trong máy do hơi nước ngưng tụ.
- ▶ Điểm cuối của đường xả Air và toàn bộ đường ống xả Air phải thấp hơn điểm ra của đường xả Air phía sau máy tối thiểu 10cm; dây dẫn đường xả Air tới điểm xả thải có độ dài không quá 1 mét và không được để dây dẫn dạng xoắn hoặc dạng cuộn tròn.
- ▶ Vị trí lắp đặt máy không có vật cản. Đặt máy cách tường/ đồ vật bên cạnh tối thiểu 15cm (phía sau và 2 bên cạnh).
- ▶ Không chạm vào vòi khi đang lấy nước nóng, không để trẻ em tự ý lấy nước nóng.



QUÉT MÃ QR
ĐỂ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH



TRUNG TÂM DVKH MUTOSI
Hotline:

1900 636 595

Tổng đài 24/7